



AVENGER 26 ^{4WD} med industridekk

Art.nr. 27712



wee.no

Frakkagjerdvegen 127 , 5563 Førresfjorden
post@wee.no | 52 77 01 11
Org.nr.: 970 998 136

• Lave vedlikeholdskostnader

• Høy fleksibilitet

• Hydrostatisk drift

• Mitsubishi motor

AVENGER 26 HST (med industridekk)

MOTOR

Modell	MVS3L2 / MHI
Ytelse	26 hk
Type	4-takt, rekkesylinder, virvelkammer
Antall sylindre	3
Sylinder størrelse	Ø78mm / 92mm
Motorhastighet	2500 rpm
Sylindervolum	1319cm ³
Dieselpumpe	In-line (ND-PFR M type)
Luftfilter type	Tørrfilter med sensor
Kjølesystem	Vannavkjølt

CLUTCH

Drift	4WD
-------	-----

GIRKASSE

Type	Hydrostatisk
------	--------------

HASTIGHETER (km/t)

	Fremover	Bakover
Lav	3,02	3,02
Medium	9,60	9,60
Høy	19,01	19,01

HYDRAULIKKSYSTEM

Type	Åpent senter-system, ADDC
Pumpe	Gir
Linkage	TPL Kategori IN
Løftekapasitet	750 kg

STYRING

Type	Servostyring
------	--------------

BREMSER

Type	Multi-disk i olje (våte bremses)
------	----------------------------------

PTO

Type	Hydraulisk clutch
Splines	6
Hastighet (rpm)	540 @ 2500

DIESEL/OLJEMENGDE

Diesel	25 liter
Motorolje	4,2 liter
Kjølevæske	4,8 liter
Girkasse/hydraulikk	14 +/- 10% liter

ELEKTRISK

Batteri	12V 65Ah
Dynamo	12V 40A
Startmotor	12V 1,6kW

DEKKDIMENSJON

Fremme	23x8.5 - 12
Bak	33x15.5 - 16.5

FREMRE DRIVAKSLING

Differensial	
Utveksling	1:13,81
Oljemengde	3,2 liter

DIMENSJONER

Lengde	2860 mm
Bredde	1495 mm
Høyde	2530 mm
Bakkekling	310 mm
Akselavstand	1535 mm
Fremre sporvidde	925 mm
Bakre sporvidde	1095 mm
Svingradius	2500 mm
Egenvekt	1130 kg