



AVENGER 20 ^{4WD} med traktordekk

Art.nr. 27709



wee.no

Frakkagjerdvegen 127 , 5563 Førresfjorden
post@wee.no | 52 77 01 11
Org.nr.: 970 998 136

• Lave vedlikeholdskostnader

• Høy fleksibilitet

• Mitsubishi motor

AVENGER 20

MOTOR

Modell	MVL3E / MHI
Ytelse	20 hk
Type	4-takt, rekkesylinder, virvelkammer
Antall sylindre	3
Sylinder størrelse	Ø76mm / 70mm
Motorhastighet	3000 rpm
Sylindervolum	953cm ³
Dieselpumpe	In-line (ND-PFR M type)
Luftfilter type	Tørrfilter med sensor
Kjølesystem	Vannavkjølt

CLUTCH

Type	Heavy duty singel tørrclutch
Størrelse	Ø224mm

GIRKASSE

Type	9 gir fremover + 3 gir bakover
------	--------------------------------

HASTIGHETER (km/t)

Gir	Fremover			Bakover		
	HØY	MED	LAV	HØY	MED	LAV
1	10,28	5,19	1,63	11,89	6,00	1,89
2	14,53	7,33	2,31			
3	23,89	12,06	3,80			

HYDRAULIKKSYSTEM

Type	Åpent senter-system, ADDC
Pumpe	Gir
Linkage	TPL Kategori IN
Løftekapasitet	750 kg

STYRING

Type	Servostyring
------	--------------

BREMSER

Type	Multi-disk i olje (våte bremses)
------	----------------------------------

PTO

Type	2-hastighet
Splines	6
Hastighet (rpm)	540 @ 2500 540 E @ 2035

DIESEL/OLJEMENGDE

Diesel	25 liter
Motorolje	3,7 liter
Kjølevæske	5,8 liter
Girkasse/hydraulikk	18 +/- 10% liter

ELEKTRISK

Batteri	12V 65Ah
Dynamo	12V 65A
Startmotor	12V 1,7kW

DEKKDIMENSJON

Fremme	5.00 - 12
Bak	8.00 - 18

FREMRE DRIVAKSLING

Differensial	
Utveksling	1:13,81
Oljemengde	3,2 liter

DIMENSJONER

Lengde	2860 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	2530 mm
Bakkeklaring	293 mm
Akselavstand	1542 mm
Fremre sporvidde	860 mm
Bakre sporvidde	820 mm
Svingradius	2600 mm
Egenvekt	1130 kg