



AVENGER 26 ^{4WD} med traktordekk

Art.nr. 27710



wee.no

Frakkagjerdvegen 127 , 5563 Førresfjorden
post@wee.no | 52 77 01 11
Org. nr.: 970 998 136

• Lave vedlikeholdskostnader

• Høy fleksibilitet

• Mitsubishi motor

AVENGER 26 (med traktordekk)

MOTOR	
Modell	MVS3L2 / MHI
Ytelse	26 hk
Type	4-takt, rekkesylinder, virvelkammer
Antall sylindre	3
Sylinder størrelse	Ø78mm / 92mm
Motorhastighet	2500 rpm
Sylindervolum	1319cm ³
Dieselpumpe	In-line (ND-PFR M type)
Luftfilter type	Tørrfilter med sensor
Kjølesystem	Vannavkjølt

CLUTCH	
Type	Heavy duty singel tørrclutch
Størrelse	Ø224mm

GIRKASSE	
Type	9 gir fremover + 3 gir bakover

HASTIGHETER (km/t)	Fremover			Bakover		
	HØY	MED	LAV	HØY	MED	LAV
Gir						
1	9,19	4,64	1,46	10,63	5,36	1,69
2	12,98	6,55	2,06			
3	21,35	10,78	3,39			

HYDRAULIKKSYSTEM	
Type	Åpent senter-system, ADDC
Pumpe	Gir
Linkage	TPL Kategori IN
Løftekapasitet	750 kg

STYRING	
Type	Servostyring

BREMSER	
Type	Multi-disk i olje (våte bremses)

PTO	
Type	2-hastighet
Splines	6
Hastighet (rpm)	540 @ 2500 540 E @ 2035

DIESEL/OLJEMENGDE	
Diesel	25 liter
Motorolje	4,2 liter
Kjølevæske	4,8 liter
Girkasse/hydraulikk	18 +/- 10% liter

ELEKTRISK	
Batteri	12V 65Ah
Dynamo	12V 40A
Startmotor	12V 1,6kW

DEKKDIMENSJON	
Fremme	6.00 - 12
Bak	8.3 - 20

FREMRE DRIVAKSLING	
Differensial	
Utveksling	1:13,81
Oljemengde	3,2 liter

DIMENSJONER	
Lengde	2860 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	2530 mm
Bakkeklaring	293 mm
Akselavstand	1542 mm
Fremre sporvidde	860 mm
Bakre sporvidde	820 mm
Svingradius	2600 mm
Egenvekt	1130 kg