

# LONKING LG16BE

Motvektstruck med friløftsmast

Art.nr. 26877


**wee.no**



Løftehøyde  
3000mm



Løftekapasitet  
1600 kg



Lastesenter  
500mm



Batteri  
48V/600Ah

**wee.no**

Frakkagjerdveien 127, 5563 Førresfjorden  
52 77 01 11 | post@wee.no  
Org. nr.: 970 998 136

## Spesifikasjoner

|                                 | Beskrivelse   | Kode     | Data                          |
|---------------------------------|---|----------|-------------------------------|
| Identifikasjon                  | Produsent   |          | Lonking                       |
|                                 | Modell  |          | LG16BE3                       |
|                                 | Motor   |          | Elektrisk                     |
|                                 | Kapasitet   | Q        | 1600 kg                       |
| Dimensjoner                     | Lastesenter   | J        | 500 mm                        |
|                                 | Standard maksimal høyde                               |          | 4028 mm                       |
|                                 | Standard maksimal løftehøyde                          | h1       | 3000 mm                       |
|                                 | Maksimal høyde til truck med hytte                    | h4       | 2044 mm                       |
|                                 | Lengde (med gafler)                                   | L1       | 3175 mm                       |
|                                 | Akselavstand  | L2       | 1400 mm                       |
|                                 | Overheng foran  | L3       | 365 mm                        |
|                                 | Overheng bak  | L4       | 190 mm                        |
|                                 | Minste bakkekling (ramme/mast)                        | m1/m2    | 85/105 mm                     |
|                                 | Bredde  | W1       | 1060 mm                       |
|                                 | Justeringsområde for gafler (utside)                  |          | 200-970 mm                    |
|                                 | Gafler dimensjon                                      |          | 1220x100x35 mm                |
|                                 | Sporvidde foran                                       | S        | 910 mm                        |
|                                 | Sporvidde bak   | P        | 175 mm                        |
|                                 | Minste svingradius                                    | R1       | 1590 mm                       |
|                                 | Minimum gangbredde for palle 1000x1200mm, tverrgående |          | 3280 mm                       |
|                                 | Minimum gangbredde for palle 800x1200mm, på langs     |          | 3400 mm                       |
| Dekk                            | Antall hjul, foran/bak (X=hjul med drift)             |          | X=2/1                         |
|                                 | Dekktype  |          | Solide                        |
|                                 | Dekk dimensjon, foran                                 |          | 18x7-8                        |
| Andre detaljer                  | Dekk dimensjon, bak                                   |          | 15x4.5-8                      |
|                                 | Maksimal kjørehastighet (lastet/ulastet)              |          | 13,5/13,5 km/t                |
|                                 | Maksimal løftehastighet (lastet/ulastet)              |          | 300/440 mm/s                  |
|                                 | Hastighet for nedsenk av gafler (lastet/ulastet)      |          | Lastet ≤600/Ulastet ≥300 mm/s |
|                                 | Maksimal stigning (lastet/ulastet)                    |          | 20%                           |
|                                 | Standard driftsvekt (medregnet olje og kjølevæske)    |          | 3180 kg                       |
|                                 | Aksellast, foran/bak (lastet tilstand)                |          | 4300/620 kg                   |
|                                 | Aksellast, foran/bak (ulastet tilstand)               |          | 1600/1600kg                   |
|                                 | Drivmotor   |          | 5,4x2 kW                      |
|                                 | Loftemotor  |          | 11 kW                         |
| Mast                            | Batteri (spenning/kapasitet)                          |          | 48V/600Ah                     |
|                                 | Modell  |          | M300                          |
|                                 | Maksimal løftehøyde                                   | h1       | 3000 mm                       |
|                                 | Løftekapasitet (J=500mm)                              | Q        | 1600 kg                       |
|                                 | Masthøyde (nedsenket)                                 | h2       | 1995 mm                       |
|                                 | Fri løftehøyde, uten gaffelbordgitteret               | h3       | 145 mm                        |
| Tilt av mast ( $\alpha/\beta$ ) |   | 6,5/6,5° |                               |

