

wee.no

LONKING LG35B

Motvektstruck med friløftsmast


Art.nr. 26309



Løftehøyde
4500mm



Løftekapasitet
3500 kg



Lastesenter
500mm



Batteri
48V/700Ah

wee.no

Frakkagjerdveien 127, 5563 Førresfjorden
52 77 01 11 | post@wee.no
Org. nr.: 970 998 136

Spesifikasjoner

| | Beskrivelse | Kode | Data |
|---|---|---------|-------------------------------|
| Identifikasjon | Produsent | | Lonking |
| | Modell | | LG35BVI |
| | Motor | | Elektrisk |
| | Kapasitet | Q | 3500 kg |
| Dimensjoner | Lastesenter | J | 500 mm |
| | Standard maksimal høyde / med ZSM450 mast | | 4210 / 5710 mm |
| | Standard maksimal løftehøyde / med ZSM450 mast | h1 | 3000 / 4500 mm |
| | Maksimal høyde til truck med hytte | h4 | 2201 mm |
| | Lengde (med gafler) | L1 | 3720 mm |
| | Akselavstand | L2 | 1685 mm |
| | Overheng foran | L3 | 488 mm |
| | Overheng bak | L4 | 348 mm |
| | Minste bakkekling (ramme/mast) | m1/m2 | 125/135 mm |
| | Bredde | W1 | 1238 mm |
| | Justeringsområde for gafler (utside) | | 250-1100 mm |
| | Gafler dimensjon | | 1220x122x50 mm |
| | Sporvidde foran | S | 1000 mm |
| | Sporvidde bak | P | 950 mm |
| | Minste svingradius | R1 | 2270 mm |
| | Minimum gangbredde for palle 1000x1200mm, tverrgående | | 4028 mm |
| Minimum gangbredde for palle 800x1200mm, på langs | | 4158 mm | |
| Dekk | Antall hjul, foran/bak (X=hjul med drift) | | X=2/2 |
| | Dekktype | | Pneumatisk (luftfylte) |
| | Dekk dimensjon, foran | | 28x9-15-14PR |
| Andre detaljer | Dekk dimensjon, bak | | 18x7-8-14PR |
| | Maksimal kjørehastighet (lastet/ulastet) | | 12/12 km/t |
| | Maksimal løftehastighet (lastet/ulastet) | | 370/220 mm/s |
| | Hastighet for nedsenk av gafler (lastet/ulastet) | | Lastet ≤600/Ulastet ≥300 mm/s |
| | Maksimal stigning (lastet/ulastet) | | 11% |
| | Standard driftsvekt (medregnet olje og kjølevæske) | | 5160 kg |
| | Aksellast, foran/bak (lastet tilstand) | | 8010/650 kg |
| | Aksellast, foran/bak (ulastet tilstand) | | 2360/2800 kg |
| | Drivmotor | | 11 kW |
| | Løftemotor | | 16,6 kW |
| Mast | Batteri (spenning/kapasitet) | | 48V/700Ah |
| | Modell | | ZSM450 |
| | Maksimal løftehøyde | h1 | 4500 mm |
| | Løftekapasitet (J=500mm) | Q | 2800 kg |
| | Masthøyde (nedsenket) | h2 | 2235 mm |
| | Fri løftehøyde, uten/med gaffelbordgitteret | h3 | 1565/1065 mm |
| Tilt av mast (α/β) | | 6/6° | |

