

LONKING LG15B

Motvektstruck med friløftsmast

Art.nr. 26307


wee.no



Løftehøyde
4500mm



Løftekapasitet
1500 kg



Lastesenter
500mm



Batteri
48V/420Ah

wee.no

Frakkagjerdveien 127, 5563 Forresfjorden
52 77 01 11 | post@wee.no
Org. nr.: 970 998 136

Spesifikasjoner			
Identifikasjon	Beskrivelse	Kode	Data
	Produsent		Lonking
	Modell		LG15BVI
	Motor		Elektrisk
	Kapasitet	Q	1500 kg
Dimensjoner	Lastesenter	J	500 mm
	Maksimal høyde		5530 mm
	Maksimal løftehøyde	h1	4500 mm
	Maksimal høyde til truck med hytte	h4	2140 mm
	Lengde (med gafler)	L1	3282 mm
	Akselavstand	L2	1380 mm
	Overheng foran	L3	392 mm
	Overheng bak	L4	290 mm
	Minste bakkekling (ramme/mast)	m1/m2	90/95 mm
	Bredde	W1	1086 mm
	Justeringsområde for gafler (utside)		200-970 mm
	Gafler dimensjon		1220x100x35 mm
	Sporvidde foran	S	910 mm
	Sporvidde bak	P	920 mm
	Minste svingradius	R1	1800 mm
	Minimum gangbredde for palle 1000x1200mm, tverrgående		3409 mm
	Minimum gangbredde for palle 800x1200mm, på langs		3591 mm
Dekk	Antall hjul, foran/bak (X=hjul med drift)		X=2/2
	Dekktype		Pneumatisk (luftfylte)
	Dekk dimensjon, foran		6.00-9-10PR
	Dekk dimensjon, bak		16x6-8-10PR
Andre detaljer	Maksimal kjørehastighet (lastet/ulastet)		13/12 km/t
	Maksimal løftehastighet (lastet/ulastet)		500/350 mm/s
	Hastighet for nedsenk av gafler (lastet/ulastet)		Lastet ≤600/Ulastet ≥300 mm/s
	Maksimal stigning (lastet/ulastet)		15%
	Standard driftsvekt (medregnet olje og kjølevæske)		3050 kg
	Aksellast, foran/bak (lastet tilstand)		4008/542 kg
	Aksellast, foran/bak (ulastet tilstand)		1555/1495 kg
	Drivmotor		8,2 kW
	Løftemotor		10,6 kW
	Batteri (spenning/kapasitet)		48V/420Ah
Mast	Modell		ZSM450
	Maksimal løftehøyde	h1	4500 mm
	Løftekapasitet (J=500mm)	Q	1400 kg
	Masthøyde (nedsenket)	h2	2080 mm
	Fri løftehøyde, uten/med gaffelbordgitteret	h3	1559/1075 mm
	Tilt av mast (α/β)		6/5°

