

# LONKING LG18BE

Motvektstruck med friløftsmast

Art.nr. 26306


**wee.no**



Løftehøyde  
4500mm



Løftekapasitet  
1800 kg



Lastesenter  
500mm



Batteri  
48V/600Ah

**wee.no**

Frakkagjerdveien 127, 5563 Førresfjorden  
52 77 01 11 | post@wee.no  
Org. nr.: 970 998 136

## Spesifikasjoner

	Beskrivelse	Kode	Data
Identifikasjon	Produsent		Lonking
	Modell		LG18BE3
	Motor		Elektrisk
	Kapasitet	Q	1800 kg
Dimensjoner	Lastesenter	J	500 mm
	Maksimal høyde		5528 mm
	Maksimal løftehøyde	h1	4500 mm
	Maksimal høyde til truck med hytte	h4	2044 mm
	Lengde (med gaffer)	L1	3175 mm
	Akselavstand	L2	1400 mm
	Overheng foran	L3	365 mm
	Overheng bak	L4	190 mm
	Minste bakkekling (ramme/mast)	m1/m2	85/105 mm
	Bredde	W1	1060 mm
	Justeringsområde for gaffer (utside)		200-970 mm
	Gaffer dimensjon		1220x100x35 mm
	Sporvidde foran	S	910 mm
	Sporvidde bak	P	175 mm
	Minste svingradius	R1	1590 mm
	Minimum gangbredde for palle 1000x1200mm, tverrgående		3280 mm
	Minimum gangbredde for palle 800x1200mm, på langs		3400 mm
Dekk	Antall hjul, foran/bak (X=hjul med drift)		X=2/1
	Dekktype		Solide
	Dekk dimensjon, foran		18x7-8
	Dekk dimensjon, bak		15x4.5-8
Andre detaljer	Maksimal kjørehastighet (lastet/ulastet)		13,5/13,5 km/t
	Maksimal løftehastighet (lastet/ulastet)		300/445 mm/s
	Hastighet for nedsenk av gaffer (lastet/ulastet)		Lastet ≤600/Ulastet ≥300 mm/s
	Maksimal stigning (lastet/ulastet)		20%
	Standard driftsvekt (medregnet olje og kjølevæske)		3290 kg
	Aksellast, foran/bak (lastet tilstand)		4570/605 kg
	Aksellast, foran/bak (ulastet tilstand)		1600/1710 kg
	Drivmotor		5,4x2 kW
	Løftemotor		11 kW
	Batteri (spenning/kapasitet)		48V/600Ah
Mast	Modell		ZSM450
	Maksimal løftehøyde	h1	4500 mm
	Løftekapasitet (J=500mm)	Q	1400 kg
	Masthøyde (nedsenket)	h2	2095 mm
	Fri løftehøyde, uten/med gaffelbordgitteret	h3	1536/1188 mm
Tilt av mast (α/β)		3,5/5°	

