

wee.no

LONKING LG25B

Motvektstruck med friløftsmast


Art.nr. 26308



Løftehøyde
4500mm



Løftekapasitet
2500 kg



Lastesenter
500mm



Batteri
48V/600Ah

wee.no

Frakkagjerdveien 127, 5563 Førresfjorden
52 77 01 11 | post@wee.no
Org. nr.: 970 998 136

Spesifikasjoner

	Beskrivelse	Kode	Data
Identifikasjon	Produsent		Lonking
	Modell		LG25BVI
	Motor		Elektrisk
	Kapasitet	Q	2500 kg
	Lastesenter	J	500 mm
Dimensjoner	Maksimal høyde		5542 mm
	Maksimal løftehøyde	h1	4500 mm
	Maksimal høyde til truck med hytte	h4	2148 mm
	Lengde (med gafler)	L1	3514 mm
	Akselavstand	L2	1550 mm
	Overheng foran	L3	434 mm
	Overheng bak	L4	310 mm
	Minste bakkeklaring (ramme/mast)	m1/m2	115/110 mm
	Bredde	W1	1185 mm
	Justeringsområde for gafler (utside)		240-1040 mm
	Gafler dimensjon		1220x122x40 mm
	Sporvidde foran	S	960 mm
	Sporvidde bak	P	950 mm
	Minste svingradius	R1	2020 mm
	Minimum gangbredde for palle 1000x1200mm, tverrgående		3655 mm
Minimum gangbredde for palle 800x1200mm, på langs		3758 mm	
Dekk	Antall hjul, foran/bak (X=hjul med drift)		X=2/2
	Dekktype		Pneumatisk (luftfylte)
	Dekk dimensjon, foran		23x9-10-16PR
	Dekk dimensjon, bak		18x7-8-14PR
Andre detaljer	Maksimal kjørehastighet (lastet/ulastet)		13/12 km/t
	Maksimal løftehastighet (lastet/ulastet)		430/300 mm/s
	Hastighet for nedsenk av gafler (lastet/ulastet)		Lastet ≤600/Ulastet ≥300 mm/s
	Maksimal stigning (lastet/ulastet)		15%
	Standard driftsvekt (medregnet olje og kjølevæske)		4100 kg
	Aksellast, foran/bak (lastet tilstand)		6000/600 kg
	Aksellast, foran/bak (ulastet tilstand)		2000/2100 kg
	Drivmotor		11,5 kW
Loftemotor		15 kW	
Batteri (spenning/kapasitet)		48V/600Ah	
Mast	Modell		ZSM450
	Maksimal løftehøyde	h1	4500 mm
	Løftekapasitet (J=500mm)	Q	2300 kg
	Masthøyde (nedsenket)	h2	2095 mm
	Fri løftehøyde, uten/med gaffelbordgitteret	h3	1545/1083 mm
Tilt av mast (α/β)		6/5°	

